



# Interior 100W 12V

Categoría

---

Interior

SKU

---

S-100-12

Descripción

---

Fuente interior 12V 100W

Información técnica

Nombre

Información

Modelo

S-100-12

Nombre	Información
Resistencia de tensión	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Disposición	200MS, 100MS, 30MS
Presset	Hasta 13,5Vdc
Corriente AC	2.4A/115V 1.2A/230V
Bornes DC	4 = 2(V+) y 2(V-)
Bornes AC	3 = L, N y T
Corriente de Fuga AC	1mA/240VAC
Protección IP	IP20
Tamaño	199x98x38 mm
Peso	0,61 kg
Temperatura de Trabajo	-10°C +60°C
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz
Eficiencia AC	0.82
Corriente Alterna de Irrupción AC	18A/ 115V 36A/ 230V

Nombre	Información
Tensión DC	12V
Corriente Nominal DC	8.5A
Rango de Ajuste de Tensión DC	±10%
Rango de Corriente DC	0-8.5A
Tolerancia DC	±1%
Rizado y Ruido DC	120M VP-P
Estabilidad interna y de carga	±0.3%
Almacenamiento de trabajo	-20°C +85°C
Conexión	Bornera ajustable
Humedad de almacenamiento	10% 95%RH
Humedad de trabajo	20% 90%RH
Potencia DC	102W
Protección contra sobrecarga	105%~150%
Protección contra sobretensión	13.8~16.2V

Nombre

Información

Resistencia de aislamiento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC
Vibración	10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min.