

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 12V / 24V

INFORMACIÓN GENERAL

Fuentes de Alimentación.
Con protección contra cortocircuito y sobrecarga.
Gabinetes metálicos.
Potencia de 25W a 360W
Grado de protección: IP20
Salida: 12V / 24V

Fuentes de alimentación para riel DIN.
Con protección contra cortocircuito y sobrecarga.
Gabinetes plásticos / metálicos.
Potencia de 60W / 120W / 240W
Grado de protección: IP20
Salida: 12V / 24V



CE QC RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12V

24V

IP20

Garantía

2

Años

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CH-25M



CH-100M



ARRANQUE A BAJA TEMP.

CH-36M



CH-120M



CH-50M



CH-150M



ARRANQUE A BAJA TEMP.

CH-60M



CH-200M



ARRANQUE A BAJA TEMP.

CH-75M



CH-360M



CON VENTILADOR INCRP.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA RIEL DIN

DR-60M



DR-120M



DR-240M



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 25W				

CH-25M	25W	100-240V - 0,55A	12V - 2,1A	Cortocircuito / Sobrecarga
--------	-----	------------------	------------	----------------------------



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 36W				

CH-36M	36W	100-240V - 0,75A	12V - 3A	Cortocircuito / Sobrecarga
--------	-----	------------------	----------	----------------------------

CH-36M-24V	36W	100-240V - 0,75A	24V - 1,5A	Cortocircuito / Sobrecarga
------------	-----	------------------	------------	----------------------------



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 50W				

CH-50M	50W	100-240V - 0,95A	12V - 4,2A	Cortocircuito / Sobrecarga
--------	-----	------------------	------------	----------------------------



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 60W				

CH-60M	60W	100-240V - 1,1A	12V - 5A	Cortocircuito / Sobrecarga
--------	-----	-----------------	----------	----------------------------



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 75W				

CH-75M	75W	100-240V - 1,4A	12V - 6,25A	Cortocircuito / Sobrecarga
--------	-----	-----------------	-------------	----------------------------

CH-75M-24V	75W	100-240V - 1,4A	24V - 3,2A	Cortocircuito / Sobrecarga
------------	-----	-----------------	------------	----------------------------



Código	Potencia	Entrada	Salida	Protecciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 100W				