

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS DE EMBUTIR - BLANCO - REDONDAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco
Luz: Día, cálida y natural
Incluye fuente de alimentación.
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.


5W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	Ø	B	Ø Calado
TS-SMD-25BW-UF	80	25	70
TS-SMD-25BWW-UF	80	25	70
TS-SMD-28BW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BWW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BW-UFN	120	25	107
TS-SMD-412BW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BWW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BW-UFN	170	23	155
TS-SMD-620BW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BWW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BW-UFN	225	25	205
TS-SMD-825BW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BWW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BW-UFN	240	25	225
TS-SMD-830BW-UF	300	25	280
TS-SMD-830BWW-UF	300	25	280



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 5W					

TS-SMD-25BW-UF	5 W	DÍA	6000 %k	Aluminio	70 mm
TS-SMD-25BWW-UF	5 W	CÁLIDA	3000 %k	Aluminio	70 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 8W					

TS-SMD-28BW-UF	8 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	107 mm
TS-SMD-28BWW-UF	8 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	107 mm
TS-SMD-28BW-UFN	8 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio	107 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 12W					

TS-SMD-412BW-UF	12 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	155 mm
TS-SMD-412BWW-UF	12 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	155 mm
TS-SMD-412BW-UFN	12 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio	155 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 20W					

TS-SMD-620BW-UF	20 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	205 mm
TS-SMD-620BWW-UF	20 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	205 mm
TS-SMD-620BW-UFN	20 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio	205 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 25W					

TS-SMD-825BW-UF	25 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	225 mm
TS-SMD-825BWW-UF	25 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	225 mm
TS-SMD-825BW-UFN	25 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio	255 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 30W					