

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS DE EMBUTIR - BLANCO - CUADRADAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco
Luz: Día, cálida y natural
Incluye fuente de alimentación.
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.


5W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	 25.000
8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca  25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca  25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca  25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca  25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	 25.000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	A	B	C	Calado
TS-SMD-25BW-UFC	90	90	25	70x75
TS-SMD-25BWW-UFC	90	90	25	70x75
TS-SMD-28BW-UFC	120	120	25	105x105
TS-SMD-28BWW-UFC	120	120	25	105x105
TS-SMD-28BW-UFCN	120	120	25	105x105
TS-SMD-412BW-UFC	167	167	20	155x155
TS-SMD-412BWW-UFC	167	167	20	155x155
TS-SMD-412BW-UFCN	167	167	20	155x155
TS-SMD-620BW-UFC	220	220	25	205x205
TS-SMD-620BWW-UFC	220	220	25	205x205
TS-SMD-620BW-UFCN	220	220	25	205x205
TS-SMD-825BW-UFC	235	235	25	215x215
TS-SMD-825BWW-UFC	235	235	25	215x215
TS-SMD-825BW-UFCN	235	235	25	215x215
TS-SMD-830BW-UFC	300	300	25	280x280
TS-SMD-830BWW-UFC	300	300	25	280x280



Código Potencia Luz Temp. de luz Material Calado

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 5W

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Calado
--------	----------	-----	--------------	----------	--------

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 25W

TS-SMD-825BW-UFC	25 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	215x215 mm
TS-SMD-825BWW-UFC	25 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	215x215 mm
TS-SMD-825BW-UFCN	25 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio	215x215 mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material	Calado
--------	----------	-----	--------------	----------	--------

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 30W

TS-SMD-830BW-UFC	30 W	DÍA	6000 °k	Aluminio	280x280 mm
TS-SMD-830BWW-UFC	30 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio	280x280 mm

