

# PRODUCTOS | CINTAS A LED

## CINTA A LED 3528 - IP65 - 4,8W/M

### INFORMACIÓN GENERAL

Cinta a Led 3528 - IP65

Potencia: 4,8W/metro

Lumens: 7Lm/SMD

Máximo Brillo

Alimentación: 12VDC

Cantidad de Leds: 60/metro

Tipo de Led: SMD3528

Rollo: 5mts

Adhesivo 3M

Vida útil: 50.000 hs.

Grado de Protección:

IP65 Uso Exterior

Muy flexibles, adaptables a cualquier diseño.

Ahorro de energía.

Se pueden fraccionar cada 3 led.

7	V	W/m	IP	LEDs/m	ROLLO	50.000	Adhesivo
Lm/SMD	12Vdc	4,8	65	60	5 m.		3M

Este modelo de cinta Led que integra la serie ES-60 se encuentra fabricada con chip SMD 3528 logrando un flujo luminoso de 420 lm/m. Se encuentra recubierta con un material protector flexible a base de resina epoxi logrando un grado de protección IP65 permitiendo su uso tanto en interior como exterior. Una de sus caras cuenta con un potente adhesivo 3M que permite colocarla casi en cualquier superficie de forma fácil y rápida.

El flujo luminoso emitido por este tipo de cinta es recomendable para utilizarse en iluminación de efecto resaltando la forma arquitectónica de los objetos.


Su diseño extraplano y flexible la hace ideal para empalmarlas o adaptarlas a cualquier espacio o superficie como pasillos, vitrinas, demarcaciones de áreas, muebles y muchas aplicaciones más, ya que se pueden fraccionar cada 3 led.

La cinta serie 3528 es la solución más económica entre las variantes de cintas.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### DIMENSIONES (mm.)



Código	Lumens	Alimentación	Luz	Temp de luz	Leds	Potencia
<b>CINTA A LED 3528 - IP65</b>						
ES60-W3528-W	7Lm/SMD	12 VDC	DÍA	6000ºk	60 /metro	4,8 W
ES60-W3528-WW	7Lm/SMD	12 VDC	CÁLIDA	3000	60 /metro	4,8 W
ES60-W3528-R		12 VDC	ROJA		60 /metro	4,8 W
ES60-W3528-G		12 VDC	VERDE		60 /metro	4,8 W
ES60-W3528-B		12 VDC	AZUL		60 /metro	4,8 W
ES60-W3528-Y		12 VDC	AMARILLA		60 /metro	4,8 W

