



Embutir Circular 6W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER06

Descripción

Panel Flat Circular de Embutir Blanco 6W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

Modelo	PER06
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	6W
Tensión	AC85-265V
Conector	N + L
Corriente	59mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Diámetro de corte	ø108mm
Tipo de led	2835 - 30 pcs
Tamaño	ø116x18mm
Peso	12g
Factor Potencia	0.5
Tamaño de Master	37x28x33,5cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	40
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso Neutro	540lm / 90 lm.xW
Flujo Luminoso Frío	530lm / 90 lm.xW
Flujo Luminoso Cálido	520lm / 90 lm.xW
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años

SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra