



Interior 60W 12V

Categoria

Interior

SKU

S-60-12

Descripcion

Fuente interior 12V 60W

Información técnica

Nombre	Información
Modelo	S-60-12

Nombre	Información
Resistencia de tensión	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Disposición	200MS, 100MS, 30MS
Presset	Hasta 13,5Vdc
Corriente AC	2A/115V 1A/230V
Bornes DC	2 = (V+) y (V-)
Bornes AC	3 = L, N y T
Corriente de Fuga AC	< 3.5mA/240VAC
Protección IP	IP20
Tamaño	110x78x36 mm
Peso	0,3 kg
Temperatura de Trabajo	-10°C +60°C
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz
Eficiencia AC	0.81
Corriente Alterna de Irrupción AC	30A/ 115V 60A/ 230V

Nombre	Información
Tensión DC	12V
Corriente Nominal DC	5A
Rango de Ajuste de Tensión DC	±10%
Rango de Corriente DC	0-5A
Tolerancia DC	±1%
Rizado y Ruido DC	120M VP-P
Estabilidad interna y de carga	±0.5%
Almacenamiento de trabajo	-20°C +85°C
Conexión	Bornera ajustable
Humedad de almacenamiento	10% 95%RH
Humedad de trabajo	20% 90%RH
Potencia DC	60W
Protección contra sobrecarga	105%~150%
Protección contra sobretensión	13.8~16.2V

Nombre	Información
Resistencia de aislamiento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC
Vibración	10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min.