



Embutir Circular 12W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER12

Descripción

Panel Flat Circular de Embutir Blanco 12W AC85-265V

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Modelo | PER12 |
| Tiempo de Arranque | 0.5s |
| Potencia | 12W |
| Tensión | AC85-265V |
| Conector | N + L |
| Corriente | 110mA |
| Protección IP | 20 |
| THD | <20% |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Diámetro de corte | ø157mm |
| Tipo de led | 2835 - 60 pcs |
| Tamaño | ø167x18mm |
| Peso | 18g |
| Factor Potencia | 0.5 |
| Tamaño de Master | 55x22,5x37cm |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 30 |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso Cálido | 1060lm |
| Flujo Luminoso Neutro | 1070lm |
| Flujo Luminoso Frío | 1080lm |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 |
| Garantía | 2 Años |

| | |
|------------------------|-----------|
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| Color | Blanco |
| CRI | ≥ 80Ra |