



Embutir Circular 12W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER12

Descripcion

Panel Flat Circular de Embutir Blanco 12W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información

Modelo	PER12
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	12W
Tensión	AC85-265V
Conector	N + L
Corriente	110mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Diámetro de corte	ø157mm
Tipo de led	2835 - 60 pcs
Tamaño	ø167x18mm
Peso	18g
Factor Potencia	0.5
Tamaño de Master	55x22,5x37cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Cálido	1060lm
Flujo Luminoso Neutro	1070lm
Flujo Luminoso Frío	1080lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años

SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra