



# Interior 35W 12V

Categoria

---

Interior

SKU

---

S-35-12

Descripcion

---

Fuente interior 12V 35W

Información técnica

Nombre

Información

---

Modelo	S-35-12
Resistencia de tensión	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Disposición	200MS, 100MS, 30MS
Presset	Hasta 13,5Vdc
Corriente AC	0.8A/115V 0.45/230V
Bornes DC	2 = (V+) y (V-)
Bornes AC	3 = L, N y T
Corriente de Fuga AC	0.5mA/240VAC
Protección IP	IP20
Tamaño	85x58x37 mm
Peso	0,19 kg
Temperatura de Trabajo	-10°C +60°C
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz
Eficiencia AC	0.79
Corriente Alterna de Irrupción AC	18A/ 115V 36A/ 230V
Tensión DC	12V

Corriente Nominal DC	3A
Rango de Ajuste de Tensión DC	±10%
Rango de Corriente DC	0-3A
Tolerancia DC	±1%
Rizado y Ruido DC	100M VP-P
Estabilidad interna y de carga	±0.5%
Almacenamiento de trabajo	-20°C +85°C
Conexión	Bornera ajustable
Humedad de almacenamiento	10% 95%RH
Humedad de trabajo	20% 90%RH
Potencia DC	36W
Protección contra sobrecarga	105%~150%
Protección contra sobretensión	13.8~16.2V
Resistencia de aislamiento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC
Vibración	10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min.